

## B-VPP 140R

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique**

**EAN** 4047526276973

**ID** 276972

**Code douanier** 87169090



### Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 140 mm               |
| Largeur de roue                             |  | 37,5 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 115 kg               |
| Capacité de charge (statique)               |  | 290 kg               |
| Type de moyeu                               |  | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          |  | 170 mm               |
| Dimensions de la platine                    |  | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 105 x 75–80 mm       |
| Ø trou de fixation                          |  | 11 mm                |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C                |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 80 Shore A           |
| Poids de la pièce                           |  | 1,1 kg               |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ×                    |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ×                    |
| Antistatique                                |  | ×                    |
| Conductible d'électricité                   |  | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ×                    |
| Hautes températures                         |  | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ×                    |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ×                    |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ×                    |



### Dureté du revêtement

 80 Shore A

### Résistance au roulage


 satisfaisant

### Résistance à l'usure

 passable

### Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-VPP 140R**



**Roue utilisée VPP 140/15R**