

## BPA-TPA 50G

**Roulette d'appareil fixe avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène**

EAN 4047526380205

ID 380204

Code douanier 83022000



### Monture : série BPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

### Données techniques:

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | 50 mm                |
| Largeur de roue                             | 19 mm                |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | 50 kg                |
| Capacité de charge (statique)               | 125 kg               |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse          |
| Hauteur totale (H)                          | 71 mm                |
| Dimensions de la platine                    | 60 x 60 mm           |
| Entraxe trous de fixation                   | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| Ø trou de fixation                          | 6.2 mm               |
| Résistance min. à la température            | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            | 60 °C                |
| Dureté du revêtement                        | 85 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | 0,1 kg               |
| Non tachant                                 | ✓                    |
| Non marquant par contact                    | ✗                    |
| Antistatique                                | ✗                    |
| Conductible d'électricité                   | ✗                    |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                    |
| Hautes températures                         | ✗                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                    |
| Compatible autoclave                        | ✗                    |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗                    |



#### Dureté du revêtement

85 Shore A

#### Résistance au roulage


très bien

#### Résistance à l'usure

satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LPA-TPA 50G**



**Roue utilisée TPA 50/8G**