

## PS 315/25-75K

### Roue fortes charges avec bandage pneumatique

EAN 4047526040383  
ID 40386  
Code douanier 87169090



#### Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
- 6 Ply-Rating, avec chambre à air
- grand confort de roulage
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir

#### Jante :

- tôle d'acier lourde, emboutie
- vissée (siège plat)
- avec moyeu tube acier soudé
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

#### Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +50 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
- vitesses possibles jusqu'à max. 25 km/h à capacité de charge réduite

#### Données techniques:

∅ roue (D)	☉	305 mm
Largeur de roue	∩	105 mm
Dimensions du bandage		4.00-4
Plyrating	≡	6
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	550 kg
Capacité de charge à 25 km/h	⚖	400 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	1 375 kg
Pression de gonflage	🌀	7.5 / 110 bar / psi
Type de moyeu	☉	roulement à billes
∅ alésage (d)		25 mm
Longueur du moyeu (T1)	·∩·	75 mm
Profil	≡	profil à crampons
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		50 °C
Dureté du revêtement		60 Shore A
Poids de la pièce	⚖	3,3 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×



#### Dureté du revêtement

■ □ □ □ □ 60 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ □ □ bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ excellent



Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×