Fiche technique du produit

V 80/12R

Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier, version renforcée

EAN 4047526040949
ID 40949
Code douanier 83022000

Made in Germany

Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir

Jante :
- tôle d'acier, emboutie
- construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Dureté du revêtement
80 Shore A

Résistance au roulage
satisfaisant

Résistance à l'usure
passable

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:

Ø roue (D)		80 mm
Largeur de roue		25 mm
Capacité de charge à 4 km/h		50 kg
Capacité de charge (statique)		125 kg
Type de moyeu		roulement à rouleaux
Ø alésage (d)		12 mm
Longueur du moyeu (T1)		35 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		0,2 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×