

## BH-POTH 100G-1-FA

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd, avec pare-fils en acier**

**EAN** 4047526003050

**ID** 749158

**Code douanier** 87169090



### Monture : série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

### Roue : série POTH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 100 mm      |
| Largeur de roue                             | 35 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 300 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | 750 kg      |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | 140 mm      |
| Dimensions de la platine                    | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          | 9 mm        |
| Résistance min. à la température            | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            | 70 °C       |
| Dureté du revêtement                        | 94 Shore A  |
| Poids de la pièce                           | 0,9 kg      |
| Non tachant                                 | ✓           |
| Non marquant par contact                    | ✓           |
| Antistatique                                | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✗           |
| Hautes températures                         | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗           |
| Compatible autoclave                        | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗           |



#### Dureté du revêtement

94 Shore A

#### Résistance au roulage


très bien

#### Résistance à l'usure

très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LH-POTH 100G-1-FA**



**Roue utilisée POTH 100/15G**