Fiche technique du produit

BHS-SPOG 100K-14

Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526331368
ID 910091
Code douanier 87169090

Monture : série BHS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série SPOG
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur gris

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		37 mm
Capacité de charge à 4 km/h		500 kg
Capacité de charge (statique)		1 250 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		140 mm
Dimensions de la platine		114.3 x 101.6 mm
Entraxe trous de fixation		66,68 x 92,1 / 76,2 x 76,2 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		1,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Dureté du revêtement
70 Shore D

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
satisfaisant



Références du produit

Roulette pivotante correspondante LH-SPOG 100K-14

Roue utilisée SPOG 100/15K